

Kontaktori za kapacitivne terete

OPŠTE

Kontaktori za uključivanje kapacitivnih tereta, posebno izrađeni da smanje pojavu luka pri isključenju/uključenju kondenzatora.

PRIMENA

Koristi se za sve vrste kompenzacije gde nije od velikog značaja brz odziv sistema

ELEKTRIČNE OSOBINE

- Odlično smanjenje udarne struje
- Meko uključenje kondenzatora
- Smanjeni omski gubici na kontaktoru
- Smanjeni padovi napona i prelaznih pojava

MEHANIČKE OSOBINE I ODRŽAVANJE

- Produžen životni vek PFC sistema
- Posebna tehnologija izrade kontakta

SIGURNOSNE OSOBINE

Najviši standardi u sigurnosti

TEHNIČKI OPIS

| OSNOVNI TEHNIČKI PODACI – Špulna 230V, 50Hz, 50°C | | |
|---|------------------------|--------------|
| Snaga kondenzatora- 400V kVAr | Maksimalna struja A | Težina kg |
| 0-12,5 | 18 | 0,34 |
| 10-20 | 28 | 0,6 |
| 10-25 | 36 | 0,6 |
| 20-33,3 | 48 | 1,1 |
| 20-50 | 72 | 1,1 |
| 20-75 | 105 | 1,1 |

